

ДВУСТОРОННЯЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА

PLASTGUARD 0,05X10 М



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Двусторонняя самоклеящаяся соединительная лента на основе бутилполимера, с обеих сторон покрытая антиадгезионными пленками.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для соединения между собой полотен профилированной мембраны PLASTGUARD различных марок, а также других рулонных материалов на основе полиэтилена. Подходит для временной фиксации к большинству поверхностей, в т. ч. к бетону, металлу и пенополистиролу.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Возможность соединения как продольных, так и поперечных швов профилированной мембраны PLASTGUARD;

Возможность временной фиксации мембраны PLASTGUARD к основанию строительной конструкции.

МОНТАЖ

Монтаж производится согласно «Руководство по монтажу профилированных мембран PLASTGUARD.»

УПАКОВКА

Изделие упаковано в индивидуальную упаковку; гофрокороб вмещает 3 изделия.

ХРАНЕНИЕ

Изделия должны храниться в закрытом помещении или под навесом в вертикальном положении, в один ряд по высоте на поддонах или без них на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование изделий производится любым видом транспорта с предохранением от атмосферных осадков и механических повреждений.

НОРМЫ/СТАНДАРТЫ

ТУ 23.99.12-001-85854614-2020

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Значение	Нормативный документ
Длина, м	10,0 +/- 1%	-
Ширина, мм	50,0 +/- 1%	-
Толщина, мм	1,0 +/- 5%	ГОСТ 2678-94
Водопоглощение в течение 24 часов, не более, %	1,0	ГОСТ 2678-94
Температура размягчения вяжущего, не менее, °С	+95	ГОСТ 2678-94
Температура гибкости на брусе R=5 мм, не более, °С	-40	ГОСТ 2678-94
Адгезия с бетоном, не менее, Н/см	3,0	ГОСТ 10174
Адгезия с металлом, не менее, Н/см	3,0	ГОСТ 10174
Тип защитного покрытия (верх/низ)	антиадгезионная пленка	-
Срок эксплуатации, не менее, лет	10	согласно методикам, рекомендуемым Росстрой РФ